



Catálogo de Produtos

2 ANOS DE
GARANTIA
PARA TODA LINHA
1 ano para as baterias.

LÍDER DE VENDAS NO
SUL DO BRASIL

30 ANOS



A LINHA IDEAL DE SOLUÇÕES EM ENERGIA PARA VOCÊ.

A NHS é uma empresa nacional que desenvolve tecnologias e processos inovadores para oferecer sempre a solução ideal em nobreaks e estabilizadores.

QUALIDADE

Qualidade reconhecida pelos clientes e testes individualizados dos produtos. Assistência técnica em todo o território nacional.

CUSTO-BENEFÍCIO

O que há de mais avançado em sistemas de energia pelo preço mais justo, proporcionando a melhor relação custo-benefício.

SOLUÇÕES COMPLETAS

Ampla linha de produtos e capacidade de desenvolver projetos totalmente customizados.



Linha INTERACTIVE

O EQUILÍBRIO PERFEITO ENTRE
TECNOLOGIA E CUSTO-BENEFÍCIO



A Linha Interactive é composta por modelos de 600VA a 3000VA que oferecem total praticidade, segurança e a melhor relação custo-benefício ao usuário. É indicada para alimentar equipamentos de pequeno porte como computadores, terminais de ponto de venda, centrais telefônicas e equipamentos que não possam sofrer interrupções.



AMBIENTES AUTOMATIZADOS



IMPRESSORAS JATO DE TINTA



ROTEADORES WI-FI



GAMES



CÂMERAS DE SEGURANÇA



DESKTOPS E NOTEBOOKS



TV'S - ÁUDIO E VÍDEO

		Potência(VA/W)	Tomadas	Bateria	Exp Bateria	Tensão Bateria	Autonomia (80W)	Dimensões (CxLxA)	
	Mini	600 VA / 300 W	6	1 x 7 Ah Selada	Não	12 V	30 minutos	274 x 93 x 165	(1)
		700 VA / 350 W	6	1 x 7 Ah Selada	Não	12 V	30 minutos	274 x 93 x 165	(1)
		700 VA / 350 W	6	1 x 9 Ah Selada	Não	12 V	40 minutos	274 x 93 x 165	
	Mini EXT	1000 VA / 500 W	6	2 x 5 Ah Selada	Não	24 V	55 minutos	361x93,4x168	
		1200 VA / 600 W	6	2 x 5 Ah Selada	Não	24 V	55 minutos	361x93,4x168	
	Compact Plus	1200 VA / 600 W	8	2 x 7 Ah Selada	Não	24 V	1 hora e 10 minutos	334 x 116 x 185	
	Compact Plus Max	1400 VA / 700 W	8	2 x 7 Ah Selada	Opcional	24 V	1 hora e 10 minutos	334 x 116 x 185	(1) (2)
	Compact Plus EXT	1500 VA / 750 W	8	2 x 7 Ah Selada	Opcional	24 V	1 hora e 10 minutos	383,5 x 116 x 185	(2)
		1500 VA / 750 W	8	2 x 9 Ah Selada	Opcional	24 V	1 hora e 30 minutos	383,5 x 116 x 185	(2)
	PDV	600 VA / 300 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Opcional	12 V	3 horas e 40 min	414,5 x 239,4 x 191	
		600 VA / 300 W	8	1 x 45 Ah Estacionária	Opcional	12 V	3 horas e 20 min	414,5 x 239,4 x 191	
		800 VA / 400 W	8	3 x 17/18 Ah Selada	Opcional	12 V	5 horas e 20 min	414,5 x 239,4 x 191	
		1200 VA / 720 W	8	1 x 45 Ah Estacionária	Opcional	12 V	3 horas e 25 min	440 x 236 x 192	
		1400 VA / 840 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Opcional	24 V	3 horas e 30 min	440 x 236 x 192	
	PDV MAX	2200 VA / 1320 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Opcional	24 V	3 horas e 30 min	440 x 236 x 192	(3)
	Premium	1500 VA / 900 W	8	1 x 60 Ah Estacionária	Opcional	12 V	5 horas e 20 min	513 x 236 x 192	(3)
		3000 VA / 2000 W	8	3 x 17/18 Ah Selada	Opcional	36 V	5 horas	513 x 236 x 192	(3)

* No cálculo da autonomia considera-se 1 micro + LCD = 80W

(1) Disponível também na versão monovolt - entrada 120V / saída 120V

(2) Caso seja escolhida a opção com engate, o modelo possuirá apenas 6 tomadas

(3) USB de Série

Linha SENOIDAL

A MAIS PURA ONDA SENOIDAL
PARA SEUS EQUIPAMENTOS



A Linha Senoidal possui produtos de 600VA a 5000VA que possuem onda senoidal pura e a versatilidade da Linha Interactive. É indicada para alimentar equipamentos de pequeno e médio porte, que desempenham funções de alta responsabilidade como pequenos e médios ambientes de T.I. e estações de trabalho.



AMBIENTES AUTOMATIZADOS



EQUIPAMENTOS MÉDICOS E
LABORATORIAIS



IMPRESSORAS LASER



SERVIDORES



CÂMERAS (CFTV)



CONTROLES DE ACESSOS E
RELÓGIOS PONTO



ESTAÇÕES DE TRABALHO



PONTOS DE VENDAS (PDV'S)



CALL CENTER



PC GAME

SENOIDAL FP-0,6		Potência (VA/W)	Tomadas	Bateria	Expansão Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	Mini	600 VA / 360 W	6	1 x 7 Ah Selada	Não	12 V	276 x 94,4 x 169
	Compact	1000 VA / 600 W	8	2 x 7 Ah Selada	Não	24 V	333,5 x 116 x 185
	Compact Max	1400 VA / 840 W	8	2 x 9 Ah Selada	Opcional	24 V	383,5 x 116 x 185
	Premium PDV	800 VA / 480 W	8	3 x 17/18 Ah Selada	Sim	12 V	405 x 192 x 236
		1000 VA / 600 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Não	24 V	415 x 192 x 236
		1400 VA / 840 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Sim	24 V	415 x 192 x 236
		1500 VA / 900 W	8	1 x 60 Ah Estacionária	Sim	12 V	513 x 192 x 236
		2200 VA / 1320 W	8	2 x 17/18 Ah Selada	Sim	24 V	513 x 192 x 236
	Premium	800 VA / 480 W	8	1 x 45 Ah Estacionária	Sim	12 V	405 x 192 x 236
		3200 VA / 1920 W	8	3 x 17/18 Ah Selada	Sim	36 V	513 x 192 x 236
	Digiseno Gate	750 VA / 450 W	2	Externa	Sim	12 V	183 x 288 x 138
		1250 VA / 750 W	2	Externa	Sim	24 V	183 x 288 x 138
	Laser	2600 VA / 1560 W	8	2 x 45 Ah Estacionária	Sim	24 V	645 x 210 x 510
		3300 VA / 1980 W	8	6 x 17/18 Ah Selada	Sim	36 V	620 x 210 x 498
		3300 VA / 1980 W	8	3 x 36 Ah Estacionária	Sim	36 V	645 x 210 x 510
	Laser EXT	3300 VA / 1980 W	5	3 x 45 Ah Estacionária	Sim	36 V	761,6 x 210 x 510



SENOIDAL FP-0,7		Potência (VA/W)	Tomadas	Bateria	Expansão Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	Compact Plus Digiseno	700 VA / 490 W	8	2 x 7 Ah Selada	Não	24 V	383,5 x 116 x 185
	PDV	1000 VA / 700 W	8	3 x 7 Ah Selada	Opcional	36 V	440 x 192 x 236
		1500 VA / 1050 W	8	4 x 7 Ah Selada	Opcional	48 V	440 x 192 x 236
	Premium	2000 VA / 1400 W	8	6 x 7 Ah Selada	Opcional	72 V	513 x 192 x 236
		2200 VA / 1540 W	8	6 x 9 Ah Selada	Opcional	72 V	513 x 192 x 236
		2400 VA / 1680 W	8	6 x 9 Ah Selada	Opcional	72 V	513 x 192 x 236

SENOIDAL FP-0,8		Potência (VA/W)	Tomadas	Bateria	Expansão Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	Prime	3000 VA / 2400 W	8	8 x 7 Ah Selada	Sim	96 V	630 x 210 x 389
		3200 VA / 2560 W	8	8 x 9 Ah Selada	Sim	96 V	630 x 210 x 389

SENOIDAL FP-0,9		Potência (VA/W)	Tomadas	Bateria	Expansão Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	Laser	3500 VA / 3150 W	8	12 x 7 Ah Selada	Sim	144 V	620 x 210 x 520
		4200 VA / 3780 W	8	12 x 9 Ah Selada	Sim	144 V	620 x 210 x 520
		5000 VA / 4500 W	8	12 x 9 Ah Selada	Sim	144 V	620 x 210 x 520

SENOIDAL FP-1,0		Potência (VA/W)	Tomadas	Bateria	Expansão Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	Premium Isolador	1000 VA / 1000 W	8	4 x 7 Ah Selada	Opcional	48 V	513 x 192 x 236
		1500 VA / 1500 W	8	6 x 7 Ah Selada	Opcional	72 V	513 x 192 x 236

- (1) Disponível também na versão monovolt - entrada 120V / saída 120V
 (2) Caso seja escolhida a opção com engate, o modelo possuirá apenas 6 tomadas
 (3) USB de Série



Linha ONLINE

DUPLA CONVERSÃO

O PODER E A PROTEÇÃO
DA DUPLA CONVERSÃO



A Linha Online possui produtos de 1500VA a 12000VA, atendendo perfeitamente os requisitos de desempenho. Destaca-se também pela versatilidade do software de gerenciamento. Indicada para alimentar equipamentos de porte que necessitam de sofisticação e energia elétrica de alta confiabilidade.



TELECOMUNICAÇÕES



PLOTTERS E IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO



SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA



AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



SERVIDORES E DATACENTERS



GESTÃO I.O.T

		Potência(VA/W)	Tomadas	Bateria	Tensão Bateria	Dimensões(CxLxA)
	PREMIUM ISOLADOR	1500 VA / 1050 W	8	4 x 9 Ah Selada	48 V	513 x 192 x 236
	PREMIUM	3000 VA / 2100 W	8	10 x 5 Ah Selada	120 V	513 x 192 x 236
	PRIME ISOLADOR	2000 VA / 1400 W	8	6 x 9 Ah Selada	72 V	630 x 210 x 389
		3000 VA / 2100 W	8	8 x 9 Ah Selada	96 V	630 x 210 x 389
	PRIME	5000 VA / 3500 W	8	12 x 9 Ah Selada	144 V	630 x 210 x 389
		6000 VA / 4800 W	8	Externa	192 V	630 x 210 x 389 (4)
		7500 VA / 6000 W	8	Externa	192 V	630 x 210 x 389 (4)
	LASER	6000 VA / 4800 W	8	16 x 9 Ah Selada	192 V	714 x 210 x 540
		7500 VA / 5250 W	8	16 x 9 Ah Selada	192 V	714 x 210 x 540
	LASER EXT ISOLADOR	4000 VA / 3200 W	8	12 x 9 Ah Selada	144 V	769 x 210 x 510
		5000 VA / 3500 W	8	12 x 9 Ah Selada	144 V	769 x 210 x 510

Nobreaks Linha expert: Conexão de saída via borneira
Todos os modelos possuem RS232 de série (USB opcional)
(4) Bivolt simultâneo de saída



		Potência(VA/W)	Tomadas	Bateria	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	LASER EX ISOLADOR	5000 VA / 4000 W	8	16 x 9 Ah Selada	192 V	698 x 255 x 610
		6000 VA / 4800 W	8	16 x 9 Ah Selada	192 V	698 x 255 x 610
		7500 VA / 6250 W	8	16 x 9 Ah Selada	192 V	698 x 255 x 610
	EXPERT S ISOLADOR	6000 VA / 5400 W	Borneira	Externa	192 V	752 x 281.5 x 458
		8000 VA / 5600 W	Borneira	Externa	192 V	752 x 281.5 x 458
		10000 VA / 8000 W	Borneira	Externa	240 V	752 x 281.5 x 458
		12000 VA / 8400 W	Borneira	Externa	240 V	752 x 281.5 x 458
	EXPERT C ISOLADOR	6000 VA / 5400 W	Borneira	16 x 9 Ah Selada	192 V	720 x 270 x 655
		8000 VA / 5600 W	Borneira	16 x 9 Ah Selada	192 V	720 x 270 x 655
		10000 VA / 7000 W	Borneira	20 x 9 Ah Selada	240 V	720 x 270 x 655

Os modelos Expert S e Expert C possuem USB, RS232, RS485 e ethernet de série

Linha ONLINE TRIFÁSICOS

A ÚLTIMA PALAVRA EM TECNOLOGIA PARA
PROTEGER SISTEMAS COMPLEXOS



A Linha Trifásicos possui modelos de 10kVA, 15kVA e 20 kVA para a proteção de sistemas complexos de energia que necessitam de maior potência e desempenho. É ideal para proteção da infraestrutura de grandes data centers, call centers e equipamentos de missão crítica. Além de contar com uma tela touchscreen de 3,5 e software próprio para configuração e monitoramento.



CORPORATIVO



HOSPITAL



AUTOMAÇÃO BANCÁRIA



CALL CENTERS



TELECOMUNICAÇÕES



AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



DATA CENTERS

	Potência(VA/W)	Tomadas	Bateria	Tensão	Tensão Bateria	Dimensões (CxLxA)
	10000 VA / 8000 W	Borneiras	24 x 9 Ah	127 / 220 V	288 V	751 x 270 x 653
	15000 VA / 12000 W	Borneiras	S/ Bateria	127 / 220 V	288 V	751 x 270 x 653
	20000 VA / 16000 W	Borneiras	Borneiras	220 / 380 V	288 V	751 x 270 x 764
		Borneiras	Borneiras	127 / 220 V	288 V	751 x 270 x 764

*3F + N (3fases + neutro)

Recomendável a utilização com baterias de 17 Ah, 45 Ah e 58 Ah. Consulte os modelos de módulo disponíveis



Linha RACKS

SOLUÇÕES COMPACTAS PARA SISTEMAS COM GRANDE AUTONOMIA DE ENERGIA



A Linha Racks possui nobreaks desenvolvidos especialmente para aplicação em servidores, sendo compactos e silenciosos, com filtro de ruídos e proteção contra surtos elétricos. Possuem autonomia expansiva, com a utilização de módulos de bateria, ideais para uso em Data Centers. Compatível com o software de gerenciamento da NHS.



INFORMÁTICA



GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS E DADOS



GESTÃO I.O.T



SERVIDORES E GATEWAYS



ROTEADORES WIFI



CÂMERAS DE SEGURANÇA



SEGURANÇA DE DADOS



SMART CITIES

			Potência (VA / W)	Tomadas	Bateria	Dimensões (CxLxA)
Interactive		Compact Plus	1200 VA / 600 W	8	2 x 7 Ah Selada	260 x 486 x 93
Senoidal		Compact Seno	1000 VA / 600 W	8	2 x 7 Ah Selada	292 x 486 x 93
		PDV	1500 VA / 1050 W	8	4 x 9 Ah Selada	416 x 486 x 138
		Premium - Hot Swap	3000 VA / 2400 W	8	8 x 5 Ah Selada	638 x 486 x 138
Online		Premium	3000 VA / 2100 W	8	8 x 9 Ah Selada	487 x 486 x 138
		Premium EXT	3000 VA / 2700 W	8	10 x 9 Ah Selada	611 x 486 x 138

Atende à norma NBR 14373:2006

(3) USB de Série
(4) RS 232 de Série



Linha MÓDULOS

A AUTONOMIA QUE SEUS
EQUIPAMENTOS PRECISAM



A linha Módulos foi pensada para oferecer as melhores relações de custo-benefício em bancos externos de bateria, garantindo praticidade de uso. Distribui maior segurança e autonomia para os equipamentos.

Tensão(V)	Modelo	Bateria
12	PDV	1x45 Ah
	PDV	1x60 Ah
	PDV	3x17/18 Ah
	PREMIUM	2x45 Ah
24	PDV	2x17/18 Ah
	PDV	4x17/18 Ah
	PREMIUM	2x45 Ah
	PREMIUM	6x17/18 Ah
	LASER	4x45 Ah
	LASER	4x60 Ah
	LASER	6x45 Ah
36	PDV	3x17/18 Ah
	PREMIUM	6x17/18 Ah
	LASER	6x45 Ah
	LASER	6x60 Ah
48	PDV	4x17/18 Ah
	PDV	4x9 Ah
	PRIME	8x17/18 Ah
	PREMIUM	8x9 Ah
	RACK 3U	16x9 Ah
	RACK 3U	8x9 Ah
	RACK 3U	4x9 Ah
	LASER	12x17/18 Ah
	LASER	16x17/18 Ah
	LASER	16x9 Ah
	LASER	4x45 Ah
	LASER	4x60 Ah

Tensão(V)	Modelo	Bateria
72	PDV	6x9 Ah
	PREMIUM	6x17/18 Ah
	LASER	6x45 Ah
96	PRIME	8x17/18 Ah
	PREMIUM	8x9 Ah
	RACK 3U	16x9 Ah
	RACK 3U	8x9 Ah
	LASER	16x17/18 Ah
	RACK FECHADO	8x45 Ah
	RACK FECHADO	8x60 Ah
120	PREMIUM	10x9 Ah
	LASER	10x17/18 Ah
	RACK FECHADO	10x45 Ah
	RACK FECHADO	10x60 Ah
144	PREMIUM	12x9 Ah
	LASER	12x17/18 Ah
	RACK FECHADO	12x45 Ah
	RACK FECHADO	12x60 Ah
192	PRIME	16x9 Ah
	LASER	16x17/18 Ah
	LASER	16x9 Ah
	RACK FECHADO	16x45 Ah
	RACK FECHADO	16x60 Ah
	LASER	20x17/18 Ah
240	RACK FECHADO	20x45 Ah
	RACK FECHADO	20x60 Ah
288	TRIFÁSICO	24x17/18 Ah

Linha ESTABILIZADORES

MÍNIMA VARIAÇÃO DE ENERGIA E MÁXIMA PROTEÇÃO PARA SEUS EQUIPAMENTOS



A Linha Estabilizadores oferece excelente desempenho e confiabilidade, com rapidez e precisão. Regula a tensão, fazendo com que seu equipamento receba a estabilidade que precisa.

 INFORMÁTICA

 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER

 TV'S ÁUDIO E VÍDEO

 IMPRESSORA LASER

 ROTEADORES WI-FI

 ELETRODOMÉSTICOS

 GAMES

 INSTRUMENTOS MUSICAIS

		Potência(VA/W)	Tomadas	Tensão (Entrada)	Tensão (Saída)	Dimensões (CxLxA)	
	ACTIVE II	300VA / 300W	4	115V	115V	172 x 110 x 172	(5)
		500VA / 500W	4	115V	115V	172 x 110 x 172	(5)
		1000VA / 1000W	4	115V	115V	172 x 110 x 172	
	ACTIVE III	300VA / 300W	4	115V	115V	172 x 160 x 85	(5)
		500VA / 500W	4	115V	115V	172 x 160 x 85	
	EV MASTER	1000VA / 1000W	6	Bivolt	115V	244 x 185 x 139	
	EV PLUS DSP	3100VA / 3100W	8	Bivolt	120V	333 x 192 x 236	(6)

Atende à norma NBR 14373:2006

(5) Também disponível com a opção bivolt de entrada

(6) Saída configurável com Jumper Interno



Linha ACESSÓRIOS

UMA LINHA COMPLETA PARA
FACILITAR O SEU DIA A DIA



A Linha de Acessórios oferece praticidade na utilização dos equipamentos da NHS. São quadros, filtros EMI, trilhos e suportes, carregadores, transformadores e kits de comunicação. Tudo para facilitar o seu dia a dia.

	Descrição
Quadros de Transferência Automática de Carga	ATS - Quadcom Monofásico Rack 30A
	ATS - Quadcom Monofásico 50A
	ATS - Quadcom Monofásico 100A
	ATS - Quadcom Trifásico 55A
Carregador de Bateria	Carregador para banco de baterias de 96V
	Carregador para banco de baterias de 144V
	Carregador para banco de baterias de 192V
	Carregador para banco de baterias de 240V
	Carregador para banco de baterias de 288V
Filtro EMI	Filtro EMI Interferencia Eletromagnética 6A
	Filtro EMI Interferencia Eletromagnética 25
Suporte	Suporte de parede Mini
	Suporte de parede Compact plus
	Trilho para Rack
Cabo de Engate Rápido	Cabo para conexão em série
	Cabo para conexão em paralelo
	Cabo para engate trifásico

	Descrição
Kit de Comunicação	Kit de comunicação GPRS
	Adaptador de Rede Ethernet Externa - SNMP
	Roteador 3G Duo Chip
Módulos Transformador	Módulo transformador isolador 3000 VA
	Módulo Autotrafo 6000 VA
	Módulo transformador trifásico isolador 15 kVA
	Módulo transformador trifásico isolador 20 kVA
Adaptador e cabo	Módulo Autotrafo trifásico 20 kVA
	Adaptador 2P+T 10A
	Adaptador 2P+T 15A
	Cabo USB A/B
	Cabo p/ Comunicação Serial RS-232
	Cabo NBR 0,75mm x 2m
	Chicote de Entrada AC 5kVA, 6kVA, 7,5kVA
	Chicote Entrada e Saída 10mm (Expert S)
	Chicote Entrada e Saída 6mm (Expert)



Linha OUTDOOR

DURABILIDADE E ROBUSTEZ
INDISPENSÁVEIS PARA SISTEMAS COMPLEXOS



A Linha Outdoor possui nobreaks de 400VA a 1200VA de alto rendimento, tecnologia SMT, e baterias de 45Ah ou 60Ah. Com a utilização do sistema SNMP ou modem GPRS, é possível gravar logs e verificar remotamente através de um display de LCD informações de nobreak rede, bateria, sobrecarga.

		Potência do Equipamento(W)	Bateria	Dimensões OUTDOOR (CxLxA)	Peso Outdoor (Kg)	Autonomia meia carga
	ISOTRAF 400 12/1	400W	1x60 Estacionária	310x350x616	38	2 horas
	ISOTRAF 600 24/2	600W	2x60 Estacionária	310x490x610	76	2 horas e 30 min
	ISOTRAF 600 24/4	600W	4x60 Estacionária	310x690x610	104	5 horas
	ISOTRAF 800 48/4	800W	4x60 Estacionária	310x690x610	110	4 horas
	ISOTRAF 1200 72/6	1200W	6x60 Estacionária	365x690x806	145	4 horas



Linha BATERIAS

AS MELHORES
BATERIAS DO MERCADO



A NHS distribui as baterias seladas CSB (Grupo Hitachi) e Long, conhecidas pela sua alta qualidade, longa vida e menor custo de manutenção, além das baterias estacionárias Freedom by Heliar, as melhores do Brasil.

Cálculo de autonomia (potência total/nº de baterias)

Para calcular a autonomia, divida a potência total pelo número de baterias. Após o resultado procure a autonomia na tabela abaixo. Para um cálculo mais preciso considere o rendimento do nobreak em 90% (0,9) mais a potência sem carga aproximadamente 3% da potência máxima em Watts.

$$P_{\text{total}} = \frac{P_{\text{carga}}}{0,9} + 0,03 P_{\text{máxima}} \text{ (Watts)}$$

	5 min	10 min	15 min	30 min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
Baterias Seladas												
5Ah/12V	284W	203W	150W	86W	48W	-	17W	12W	-	-	-	-
7Ah/12V	313W	222W	170W	103W	62W	36W	26W	20W	17W	11W	9W	5W
9Ah/12V HR	376W	275W	204W	121W	70W	38W	26W	21W	18W	12W	10W	5W
17/18 Ah/12V	677W	493W	395W	267W	161W	95W	68W	53W	43W	28W	22W	11W
Baterias Estacionárias												
36Ah/12V	-	864W	576W	396W	240W	144W	103W	81W	68W	45W	36W	22W
45Ah/12V	-	1125W	750W	502W	324W	195W	138W	110W	90W	60W	49W	27W
60Ah/12V	-	1360W	907W	594W	420W	228W	174W	138W	118W	77W	65W	36W

SOFTWARE

- Para monitoramento completo de uma rede inteira de nobreaks.
- Funciona com modems GPRS, interface Ethernet, portas USB, RS-232 .
- Permite monitorar mais de um nobreak por vez.
- Conecte seus nobreaks via rede móvel usando GPRS .
- Gerencie manutenções preventivas da bateria.
- Envie e-mails e exporte gráficos.
- Gerencie sua infraestrutura de energia através de um mapa .
- Monitore uma rede completa de nobreaks em uma única ferramenta centralizada.
- Integre sua monitoração usando o módulos ethernet com o protocolo SNMP, sendo possível utilizar seu próprio software.
- Programe um desligamento automático, tudo utilizando uma única ferramenta portátil.
- Gerencie seu nobreak utilizando uma interface WEB amigável.
- Conecte na sua rede e monitore via internet.
- Utilize este módulo com protocolos como SNMP.
- Envie e-mails de alerta.
- Salve logs e eventos em cartão microSD.
- Visualize seu equipamento com um dashboard de monitoramento.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

A NHS oferece cobertura nacional através de uma equipe especialmente treinada, prestando suporte quanto ao funcionamento, instalação e manutenção de nossos equipamentos em todo o Brasil.

* Consulte a disponibilidade dos softwares de acordo com as linhas.



Saiba mais
www.bmeletro.com.br
vendas@bmeletro.com.br

BM ELETRO ELETRÔNICA LTDA

Rua Buarque de Macedo, 145
São Geraldo - Porto Alegre/ RS
51 3406.4400