

brother
at your side



Nova linha de

**Rotuladores profissionais
portáteis P-touch EDGE**

PT-E310BTVP

Especificações:

Tipo de impressora	Rotulador profissional portátil
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Largura de impressão	Até 15,8 mm
Linhas por etiqueta	Até 5 linhas
Mídia	Fitas HGe e TZe e tubo termorretrátil HSe
Tamanhos de mídia (largura)	3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Software para computador incluído ¹	Driver de impressão Windows®, P-touch Editor v6.x para Windows®, P-touch Editor v5.x para Windows® (com Assistente de rotulagem de cabos), Transfer Manager v2.x para Windows®, Ferramenta de configuração de impressora para Windows®, Transfer Express para Windows®, Software de atualização para Windows®, Assistente de implantação de driver para Windows®, Ferramenta de atualização de firmware para Windows® e Mac®
Memória	Download: Até 99 modelos, bancos de dados e imagens (6 MB) Independente: até 99 arquivos (1.800 caracteres/arquivo)
Sistemas operacionais compatíveis	Computador: Windows® 11/10 (32/64 bits) Mac® macOS 12.x ou posterior Celular: Android™ 10 ou posterior, iOS® 16 ou posterior
Resolução máxima de impressão	180 dpi x 128 pontos
Aplicativos móveis ¹	Pro Label Tool para Android™ e iOS® iLink&Label para Android™ e iOS® Mobile Transfer Express para Android™ iOS® Print SDK Demo para Android™
Compatibilidade com SDK	Windows®, Android™ e iOS®
Interfaces (Perfil)	USB Tipo C®, Bluetooth® Ver. 5.0 (SPP) / MFi (iAP)
Tela	LCD gráfico retroiluminado de 128 x 56 pontos (15 caracteres x 2 linhas)
Teclado	Layout QWERTY com teclas de borracha
Cortador	Cortador de alavanca manual com recurso de corte/pausa
Velocidade de impressão ²	Até 0,8 ips (20 mm/seg)
Teclas de função	6 teclas, 12 funções (geral, placa face, envoltório de cabo / tubo termorretrátil / código de barras, sinalizador de cabos / Serializar, Patch Panel / tira de terminais / serialização avançada, Punch Block / Banco de dados)
Cópia/Serialização	Até 99/1 a 2 campos individualmente/simultaneamente (alfanumérico)
Fontes residentes	7 (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia e Letter Gothic)
Tamanhos/estilos de fonte	7 tamanhos /10 estilos (independente)
Caracteres girados	Até 16 caracteres alfanuméricos (em fita de 18 mm)
Impressão invertida, espelhada e vertical	Sim
Códigos de barras residentes	1D (9): Code39, Code128, I-2/5 (ITF), UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7) 2D (2): QR Code, Data Matrix
Biblioteca de símbolos	47 (59 de voz/dados e audiovisual, 109 de elétrica, 104 de segurança e 204 diversos)
Prevenção de quedas	Alça de mão
Fonte de alimentação	Bateria de íons de lítio BA-E001 (padrão), adaptador CA PD com USB-C modelo PA-AD-004 (padrão)
Tempo de recarga da bateria	Em apenas 3 horas ³
Temperatura/umidade de operação	10 °C a 35 °C / 20% a 80% sem condensação
Garantia	Garantia de 12 meses

Informações de configuração:

Código UPC	012502678144
Dimensões / Peso da unidade	135 mm x 236 mm x 70 mm / 0,8 kg (sem cartucho de etiqueta e bateria)
Dimensões / Peso da caixa	393 mm x 126 mm x 334 mm / 2,8 kg
País de origem	China

Conteúdo da caixa:

Rotulador PT-E310BT, cartucho de etiqueta (TZe-FX241), estojo de transporte e alça de mão, bateria recarregável de íons de lítio, cabo USB tipo C (1 m, preto), adaptador CA, documentação



P-touch Editor



Pro Label Tool



Mobile Transfer Express

- 1 Requer download adicional e conexão sem fio. A compatibilidade pode variar conforme o dispositivo, o sistema operacional e a impressora de etiquetas utilizada.
- 2 Com base em testes de desempenho utilizando mídia certificada pela Brother, os resultados reais podem variar conforme a aplicação.
- 3 Ao usar o adaptador CA PA-AD-004.